

ozn.	schéma	rozmer	popis	zárubeň	poznámka															
D01		1 650 / 2 100 STAV. OTVOR 2 650 / 2 200	EXTER. DVERE Z DREVENÝCH EURO PROFILOV HRANATÝ PROFIL !!! 2-KRÍDLOVÉ - $U_w \leq 1,3W/(m^2.K)$ - 2x BOČNÝ SVETLÍK - IZOLAČNÉ 3-SKLO - $U_g \leq 0,5W/(m^2.K)$ - ODTIEŇ: BREZA (prispôbiť odtieňu okien)	DREVENÉ EURO PROFILY HRANATÝ PROFIL !!! - ODTIEŇ: BREZA (prispôbiť odtieňu okien)	KOVANIE: - EXT: NEREZ MADLO NA CELÚ VÝŠKU - INT: ROZETA + KLUČKA, - ZÁMOK VLOŽKOVÝ OSADENIE EXTER. DVERÍ RIEŠI V SÚLADE S NORMOU STN 73 3134...vytvorenie vonkajšej vode odolnej, strednej tepelnoizolačnej a vnútornej parotesnej izolácie montážnej škáry, napr. systém "ILLBRUCK". VYKRESLENÝ POHĽAD NA DVERE JE Z EXTERIÉRU OKOPOVÝ NEREZOVÝ PLECH MATNÝ v.150mm Z EXTERIÉRU AJ Z INTERIÉRU															
					<table><tr><th colspan="3">počet</th></tr><tr><th>poloha</th><th>pravé</th><th>ľavé</th></tr><tr><td>1.NP</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Σ</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	počet			poloha	pravé	ľavé	1.NP	1	0	2.NP	0	0	Σ	1	0
počet																				
poloha	pravé	ľavé																		
1.NP	1	0																		
2.NP	0	0																		
Σ	1	0																		
D02		900 / 2 100 STAV. OTVOR 1 150 / 2 200	EXTER. DVERE Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM - 1-KRÍDLOVÉ - VON OTVÁRAVÉ - $U_w \leq 1,3W/(m^2.K)$ - ODTIEŇ: TMAVOSIVÁ RAL 7016 (prispôbiť odtieňu okien) - BEZBARIÉROVÉ !!!	AL-PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM HRANATÝ PROFIL - ODTIEŇ: TMAVOSIVÁ RAL 7016 (prispôbiť odtieňu okien)	KOVANIE: - EXT: ROZETA + KLUČKA, - INT: ROZETA + KLUČKA, - ZÁMOK VLOŽKOVÝ OSADENIE EXTER. DVERÍ RIEŠI V SÚLADE S NORMOU STN 73 3134...vytvorenie vonkajšej vode odolnej, strednej tepelnoizolačnej a vnútornej parotesnej izolácie montážnej škáry, napr. systém "ILLBRUCK". VYKRESLENÝ POHĽAD NA DVERE JE Z EXTERIÉRU OKOPOVÝ NEREZOVÝ PLECH MATNÝ v.150mm Z EXTERIÉRU AJ Z INTERIÉRU															
					<table><tr><th colspan="3">počet</th></tr><tr><th>poloha</th><th>pravé</th><th>ľavé</th></tr><tr><td>1.NP</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Σ</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	počet			poloha	pravé	ľavé	1.NP	1	0	2.NP	0	0	Σ	1	0
počet																				
poloha	pravé	ľavé																		
1.NP	1	0																		
2.NP	0	0																		
Σ	1	0																		
D03		2 950 / 2 400 1 000 / 2 400 STAV. OTVOR 3 200 / 2 450	SKLADACIA DREVENÁ STENA S OŤAČAVÝM KRÍDLOM OSADENÉ DO DREVENÉHO RÁMU, - PLNÉ, DYHOVANÉ - ODTIEŇ: BREZA - BEZ PRAHU	DREVENÁ OBLOŽKOVÁ (SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ) HRŮBKA SDK PRIEČKY 125mm	KOVANIE - ROZETA, KLUČKA - KLUČKA, ZÁMOK PRE POSUVNÉ/SKLADACIE DVERE VIĎ SPOLOČNÚ POZNÁMKU NAD ROZPISKOU															
					<table><tr><th colspan="3">počet</th></tr><tr><th>poloha</th><th>pravé</th><th>ľavé</th></tr><tr><td>1.NP</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Σ</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	počet			poloha	pravé	ľavé	1.NP	1	0	2.NP	0	0	Σ	1	0
počet																				
poloha	pravé	ľavé																		
1.NP	1	0																		
2.NP	0	0																		
Σ	1	0																		