



- POPIS:**
- FASÁDNY SYSTÉM (STĽPIK-PRIEČKA) Z AL PROFILOV S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM,
 - HRANATÝ PROFIL, $U_w \leq 0,8W/(m^2.K)$,
 - IZOLAČNÉ 3-SKLO $U_g \leq 0,6W/(m^2.K)$
 - ODTIEŇ (INT, EXT) - TMAVOSIVÁ RAL 7016
 - PARAPET VONKAJŠÍ - POPLAST. PLECH, ODTIEŇ - TMAVOSIVÁ RAL 7016 (PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA)
 - PARAPET VNÚTORNÝ - PLASTOVÝ, ODTIEŇ - TMAVOSIVÁ RAL 7016 (PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA)
 - UVAŽOVAŤ S MOŽNÝM DOTVAROVANÍM PREKLADU 25mm
 - OSADENIE OKIEN RIEŠIŤ V SÚLADE S NORMOU STN 73 3134...vytvorenie vonkajšej vode odolnej, strednej tepelnoizolačnej a vnútornej parotesnej izolácie montážnej škáry (napr. systém ILLBRUCK).
 - PRED ZAČATÍM VÝROBY ZASKLENEJ STENY JE NUTNÉ PRESNE ZAMERAŤ SITUÁCIU OSADENIA PRVKU!

oceľový nosník
(kotvenie BSH väzníc)

oceľ. profil
presklená fasáda
žb veniec

